7130 デジタル照度計 LX-101

コンパクトでセパレートセンサータイプ！

- ●広範囲な照度測定に対応！　しかも超低価格！
- ●操作が簡単！低消費電力型で長期間の電池寿命を実現
- ●フロントパネルのゼロ調整VRでゼロ調整が可能
- ●セパレートタイプのセンサにより最適な位置で測定可能
- ●電池電圧低下表示機能付
- ●軽量・コンパクトで簡単操作

税込価格：￥10,290
（本体価格9,800円、消費税490円）

108(W)×73(H)×23(D)mm
重量：約160g

仕　様	
測定機能	自動ゼロ調整機能、LCD表示
測定範囲	0～1999/19990/50000LUX（3レンジ）
使用電源	006P（DC9V）　マンガン乾電池（別売）

付属品
携帯ソフトケース、取扱説明書

7420 回転計 RM-1500

最大100,000rpmまでの測定可能なカウンター機能付デジタル回転計

- ●MAX·MINI·AVG表示機能付の高性能
- ●最少分解能0.01rpmの高精度

税込価格：￥36,750
（本体価格35,000円、消費税1,750円）

仕　様	
測定機能	回転数（ＭＡＸ・ＭＩＮ・ＡＶＥ表示）
測定範囲	10～99999ｒｐｍ
使用電源	単3電池×4

付属品
キャリングケース、反射テープ
取扱説明書

172(W)×63(H)×36(D)mm
重量：約190g

7421 回転計 RM-2000

最大6桁、99999.9rpmまでの測定可能なデジタル回転計

- ●電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付
- ●ローバッテリー表示機能で電池管理の心配無用

税込価格：￥22,050
（本体価格21,000円、消費税1,050円）

仕　様	
測定機能	回転数
測定範囲	6.0～99999.9ｒｐｍ
使用電源	単4電池×4

付属品
反射マーク
取扱説明書

58(W)×122(H)×28(D)mm
重量：約140g

7410 デジタル振動計 1332B

手軽に振動計測が出来るシンプル設計、アナログ出力にて記録可能

- ●シンプル機能でスピーディな計測を実現
- ●レコーダーと接続して波形·周波数の分析可能

税込価格：￥102,900
（本体価格98,000円、消費税4,900円）

仕　様	
測定機能	加速度·速度·変位の測定
測定範囲	0.01～1999.9m/s^2(Peak)
	0.01～199.9mm/s(RMS)
	0.001～19.99mm(P-P)
使用電源	角形電池6P型 6F22(9V)

付属品
センサー、コンタクトピン、マグネット、ケース、ケーブル
取扱説明書

75(W)×130(H)×24(D)mm
重量：約250g

7120 電磁界テスタ　EMF8050

新計量単位「テスラ」表示対応
電磁界の発生レベルをチェックする、ハンディ型チェッカ

- ●旧単位のミリガウスとの変換はパネル上で簡単に行えます
- ●軽量、ハンディサイズ
- ●携帯用ソフトケース付

税込価格：￥29,400
（本体価格28,000円、
消費税1,400円）

仕　様	
表　示	3.5桁LCD表示、最大1999カウント
レンジ切換	マニュアル
測定範囲	20～2000（uT）マイクロテスラ
	200～20000mG
測定精度	±（4%rdg+3dgt）／20uT、50／60Hz
周波数範囲	30Hz～300Hz
磁 界 軸	単磁界軸
使用電源	006P電池×1

7401 騒音計 SL-1370

数値だけでなくバーグラフでも表示、ＭＡＸ／ＭＩＮ表示機能付

- ●バーグラフ表示で読み取り容易
- ●RS-232Cインターフェース出力によりデータ管理が可能

税込価格：￥42,000
（本体価格40,000円、消費税2,000円）

仕　様	
測定機能	騒音（周波数範囲31.5Ｈｚ～8ｋＨｚ）
測定範囲	30～130ｄＢ
使用電源	006P電池×１
	またはＡＣアダプタ（別売り）

付属品
キャリングケース、出力信号イヤホンジャック、他
取扱説明書

64(W)×275(H)×30(D)mm
重量：約285g

7433 風速計 WS-02

1台で風速、風量、温度の測定が可能なデジタル風速風量計

- ●付属ソフトによりPCへデータ転送可能
- ●時間設定可能なオートパワーオフ機能

税込価格：￥43,050
（本体価格41,000円、消費税2,050円）

本体：70(W)×171(H)×40(D)mm
センサ：76(W)×173(H)×48(D)mm
約365g（電池含む）

付属品
取扱説明書、RS232C用ケーブル、ウインドウズ対応ソフトウエア、キャリングケース

仕　様	
測定範囲	風速：0.6～30m/s
	温度：0～+50℃
	湿度：10～90%RH
	風量：風量設定の入力サイズは300cm※
分解能	風速：0.1m/s
	温度：0.1℃
	湿度：0.1%RH
精度	風速：±(3%rdg+1dgt)
	温度：±1℃
	湿度：±5%(30～70%RH)
使用電源	単4電池×4

※(四角形の縦L×横W、又は円の直径)まで、又は、1～99999cm^{2}までの任意入力